

# 塗布型FRP防食材NM工法 ～下水道施設向け～

特許取得済 特許第7066236号  
コンクリートの防食方法

2024年8月1日

## 標準設計価格表

### 1. 共通事項

- 下地の材質は、コンクリートまたはモルタルを標準にしています。
- 躯体および下地の欠陥部の補修や前処理などの費用は含まれておりません。
- 電気、水道、足場、換気、養生、臭気対策その他の仮設費用は含まれておりません。
- 作業が困難な施工環境の場合には別途見積りになります。
- 離島や遠隔地などの場合には別途見積りになります。
- 下地が特殊な材質の場合には別途見積りになります。＊施工不可の場合がありますのでお問合せ下さい。
- 特殊な納まりや端末部の処理は別途見積りになります。
- 検査費用や施工後の養生、清掃費用は含まれておりません。
- 仕上げ色に標準色以外の指定色をご使用の場合は別途調色費が加算されます。  
色調に限りがありますのでお問合せ下さい。
- 社会情勢などにより予告無く変更する場合があります。
- 法定福利費および消費税は含まれておりません。

### 2. 下水道施設

下水処理施設 し尿処理施設 集落排水施設 ポンプ施設 管渠 管渠 排水路 防液堤など

単位 円/m<sup>2</sup>

工 法	面 積	壁 部	天井部	底板部	その他
A-NM工法	300m <sup>2</sup> 以上	12,500	14,500	12,100	17,300
	100m <sup>2</sup> 以上300m <sup>2</sup> 未満	13,500	15,800	12,900	19,200
	20m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満	17,300	21,100	16,400	26,900
B-NM工法	300m <sup>2</sup> 以上	12,500	14,500	12,100	17,300
	100m <sup>2</sup> 以上300m <sup>2</sup> 未満	13,500	15,800	12,900	19,200
	20m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満	17,300	21,100	16,400	26,900
C-NM工法	300m <sup>2</sup> 以上	17,000	19,200	16,400	22,600
	100m <sup>2</sup> 以上300m <sup>2</sup> 未満	18,100	20,800	17,400	24,800
	20m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満	22,600	27,100	21,500	33,900
D-NM工法	300m <sup>2</sup> 以上	20,500	23,100	19,800	26,900
	100m <sup>2</sup> 以上300m <sup>2</sup> 未満	21,800	24,900	21,000	29,500
	20m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満	26,900	32,100	25,600	39,900

その他は作業が困難な部位や複雑な形状に適用します。

20m<sup>2</sup>未満の場合は別途見積りになります。

仕上げ色に指定色をご使用の場合は150円/m<sup>2</sup>が加算されます。

### 大泰化工株式会社

本社・工場 〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3-11-2

TEL(072)654-5121 FAX(072)654-1650

https://daitai.co.jp/

E-mail info@daitai.co.jp

東京営業所 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-2-9 三晶ビル3F