

Technical Information



大泰化工株式会社

〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西3丁目11-2

TEL (072) 654-5121 (代) FAX (072) 654-1650

NEXT 匠 TAKUMI 《古代色シリーズ模様塗料》

NEXT 匠(タミ)は、特殊アクリル樹脂と無黄変タイプのポリイソシアネートを主成分とした2液型の建築内外装用古代色シリーズ模様塗料です。色の違う塗料を使用し、簡単に青銅色、ブロンズ、石目調等の模様が得られる塗料です。

特 長

- ①青銅色、ブロンズ、石目調、特殊タイル模様等色々な模様が可能です。
- ②密着性が良く鉄部、木工、軽金属などに塗装できる幅広い用途を有しております。

	樹脂系	乾燥方法、条件	専用シンナー
NEXT 匠	2液型アクリル ウレタン樹脂	自然乾燥 指触乾燥 20分(25℃) 硬化乾燥 4時間(25℃) 完全硬化 72時間(25℃)	冬型 N-910 春秋型 N-930 夏型 N-940 真夏型 N-950
	無黄変タイプ	強制乾燥 120℃×20分	

用 途

●建築内外装 ●鉄扉 ドア ●壁面 パネル ●ディスプレイ ●照明器具 ●装飾器具 ●看板 サイン

塗装方法

塗装は、重力式エアースプレーガン口径2.0~2.5mmφを使用し下塗りを平吹き後、上塗りを空気圧を極端に下げてパラパラと模様出しを行なってください。吸い上げ式(下カップ式)では、模様出しができません。重力式(上カップ式)か圧送式エアースプレーをご使用ください。

荷 姿

NEXT 匠(タミ) 上塗 (中塗) 下塗	4:1タイプ	1kgセット	4kgセット	16kgセット	NEXTシンナー
	主剤	0.8kg	3.2kg	12.8kg	
	硬化剤	0.2kg	0.8kg	3.2kg	4L 16L

*NEXT 匠(タミ)下塗が、4kgセットの場合、上塗は1kgセット必要になり合計5kgセットになります。

下塗が、16kgセットの場合、上塗は4kgセット必要になり合計20kgセットになります。

*下塗、中塗、上塗の3色の場合、下塗4kgセットの場合、中、上塗は1kgセット必要になり合計6kgセットです。

下塗16kgセットの場合、中、上塗は4kgセット必要になり合計24kgセットです。

使用上の注意事項 *御使用前にSDSの内容を御確認ください。

- ①各種下塗については、素材や用途に合った下塗りを御使用ください。
- ②塗料缶の中で分離している場合がありますので良く攪拌してから御使用ください。
- ③硬化剤の有効期間は未開封、冷暗所保存で3ヶ月です。ご使用後は密栓し冷暗所に保管して早い目に使い切ってください。水やアルコール、グリコールなどのOH基を含む溶剤と反応しますのでラッカーシンナー等の御使用は絶対にさけ専用シンナーを御使用ください。
- ④シンナーを混合すると分離しやすくなりますので塗装前にもう一度攪拌してから御使用ください。
- ⑤低温時（15℃以下）には、強制乾燥してください。また、雨天・梅雨時は白化が発生しやすくなります。
- ⑥有機溶剤を使用しておりますので消防法および有機溶剤予防規則等を遵守して御使用ください。