


Technical Information

 大泰化工株式会社
〒566-0072 大阪府摂津市島飼西3丁目11-2
TEL (072) 654-5121 (代) FAX (072) 654-1650

ニューアルコンO型 《常乾型露玉式ハンマートン模様塗料》

ニューアルコンO型は、特殊アクリル変性アルキド樹脂を主成分とした露玉式ハンマートン模様塗料です。常乾タイプで密着性、硬度、可とう性、光沢、作業性等に優れております。シリコンを使用しております。

特 長

- ①肉持ちが良くヨーロッパスタイルのハンマートン模様が得られます。
- ②常乾タイプのため作業性が良好です。

	樹脂系	乾燥方法、条件	専用シンナー
ニューアルコンO型	常温乾燥型 特殊アクリル変性 アルキド樹脂	自然乾燥 25℃×7日間以上	冬型 No.230 春秋型 No.250 夏型 No.270

用 途

●工作機械 ●産業機械 ●OA機器 ●精密機械 ●その他金属製品全般

標準膜厚 25～35μ 塗布量 200g/m²

荷 姿 塗料： 4kg 16kg
シンナー： 4L 16L

塗装方法 最初メタリック調に捨て吹きした後パターンを重ねて均一に塗装して下さい。
指触乾燥が速いので手早く塗り上げて下さい。また、模様が出たところにミスト等がかかると模様が崩れてしまいます。

使用上の注意事項 *御使用前にSDSの内容を御確認ください。

- ①シリコンが入っているので他の塗料と塗装機、塗装器具、洗い溶剤などを区別してください。
- ②素材にあった下地処理と下塗を御使用ください。
- ③シリコンホールから下塗の色が透けて出る場合は、共色の下塗を御使用ください。
- ④外部には使用しないでください。
- ⑤有機溶剤を使用しておりますので消防法・有機溶剤予防規則等を遵守して御使用ください。