

DK-740P  
(アクリルシート用プライマー)

大 泰 化 工 株 式 会 社

本社・工場 〒566-0072 大阪府摂津市鳥飼西 3-11-2  
TEL 072-654-5121 FAX 072-654-1650

東京営業所 〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目2番9号 三晶ビル

FRA (Fiber Reinforced Acrylic)は透明なアクリルシートを真空成型しFRPで補強します。DK-740Pはアクリルシートと優れた接着性と浴槽グレードの耐水性を持つ耐クラック性に優れたビニルエステル系のプライマーゲルコートです。

#### 【特長】

- ①ビニルエステル系樹脂をベースとし、接着性・耐熱・耐衝撃性に特化したFRA用プライマーゲルコートです。
- ②塗布作業性が良好で、スプレー、刷毛塗りの両方が可能です。
- ③耐クラック性に優れ硬化性が良好で、工程時間に大きな影響がありません。
- ④一般ゲルコートと同等の作業性および調色対応が可能です。

#### 【用途】

FRA浴槽やカウンターなどのFRA成型用プライマーゲルコート

#### 【使用方法】

- ・アクリルシート表面にゲルコートを塗装し、硬化させます。硬化後、通常の積層を行いません。
- ・DK-740Pゲルコートの硬化が十分でないと、性能を発揮することが出来ませんので、硬化炉の使用をお勧めします。
- ・積層樹脂は成型品の用途により、適切なものを御使用下さい。

#### 【保管方法及び取扱い上の注意】

- ①直射日光を避け、できるだけ冷暗所に保管してください。
- ②水気のかからないように注意してください。
- ③保証期間としては冷暗所保管にて製造日より3ヶ月です。
- ④皮膚などに付着した場合は布などで拭き取り、石鹼で洗ってください。
- ⑤製品安全データシート(SDS)で危険有害性等を十分御確認の上、安全衛生対策、環境対策等に御配慮下さい。

#### 【荷姿】

18kg (18L石油缶)

以上